0 601 8G1 101 – EXPERT EXWS30-230PB

Référence article	0 601 8G1 101
EAN	4053423351132
Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable 1 619 PS3 681	✓
Capot de protection à réglage rapide 1 619 PS3 666	✓
Clé à ergots 1 607 950 048	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Poignée auxiliaire Vibration Control 1 602 025 0BZ	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.800 W
Puissance débitée	2.800 W
Filetage de la broche	M14
Poignée principale	Queue de rat
Ø meule	230 mm
Brosse boisseau, Ø	100 mm
Perçage, Ø	22,23 mm
Dimensions de l'outil (largeur)	110 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	530 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	150 mm
Poids	4,950 kg
Interrupteur	Interrupteur PROtection
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	189 x 594 x 132 mm
Plage de tension	220 – 230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 97 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 105 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Vitesse de sortie à vide, nominale maxi	6500.0 tr/min
X-LOCK	Non





0 601 8G1 101 – EXPERT EXWS30-230PB

Information Ventes

Positionnement

- Puissante meuleuse angulaire avec moteur sans charbon, frein et interrupteur PROtection

Produit mis en avant

- L'EXPERT EXWS30-230PB offre un pouvoir abrasif élevé grâce à son moteur sans charbon de 2 800 W qui réduit également la fréquence de maintenance en raison d'une moindre quantité de pièces d'usure et de l'absence de balais en carbone. Cet outil offre une sécurité et un confort parfaits grâce à son frein électronique qui arrête le disque en moins de 3 secondes, aux fonctions de Kickback Control, Restart Protection et Soft Start. Par ailleurs, le travail est moins éprouvant grâce au système de réduction des vibrations intégré qui les minimise grandement.

Équipement et application

- L'EXPERT EXWS30-230PB sert au meulage et à la découpe du métal, des tuiles et de la maçonnerie.

Avantage utilisateur

- Grande capacité d'enlèvement de matière : 2800 W de puissance d'entrée pour un meulage rapide et efficace
- Moteur sans charbon : Moteur sans charbon hautes performances avec réduction du temps d'immobilisation de l'outil
- Protection améliorée : Le frein électronique arrête le disque en moins de 3 secondes
- Système de réduction des vibrations intégré : Réduit les vibrations néfastes et minimise le risque de blessure
- Interrupteur PROtection : Met immédiatement l'outil hors tension dès que la gâchette est relâchée